

Marmor-Silicon-Glättmittel

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen - Speziell auf empfindliche Marmor- und Natursteinsorten abgestimmt - Reduziert die Gefahr der Glättmittelfleckenbildung auf ein Minimum - Hautschonend durch dermatologisch getestete Wirkstoffe - Wirkt nicht entfettend auf die Haut - Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche - Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen - Nur unverdünnt anwenden - Nicht geeignet für matte Farben 				
Anwendungsgebiete:	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Glätten von Dichtstoffen in Kontakt mit Natursteinen 				
Normen und Prüfungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der Testergebnisse der in-vivo Verträglichkeitsprüfung (Testbericht vom Institut Fresenius, D-65232 Taunusstein) ist das Glättmittel hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen 				
Technische Daten:	<table> <tr> <td>Lagerungstemperatur von/bis [°C]</td> <td>0 / + 35</td> </tr> <tr> <td>Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]</td> <td>12 (1)</td> </tr> </table> <p>1) Frostfrei lagern</p>	Lagerungstemperatur von/bis [°C]	0 / + 35	Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	12 (1)
Lagerungstemperatur von/bis [°C]	0 / + 35				
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	12 (1)				
Anwendungshinweise:	<p>Glättmittel sollte nicht in größeren Mengen auf der Siliconfuge zurückbleiben und antrocknen, da die getrockneten Rückstände unter Umständen zu einer optischen Beeinträchtigung der Dichtstoffoberfläche (matte/helle Flecken) führen können. Sofern das Glättmittel nicht von selbst von der Fuge ablaufen kann, empfiehlt es sich das Glättmittel möglichst sparsam zu verwenden, also z.B. die Glättwerkzeuge nur leicht zu benetzen. Zur Vermeidung von Flecken/Verfärbungen auf dem Naturstein, sollte überschüssiges Glättmittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernt werden. Ansonsten können Flecken/Verfärbungen aufgrund der besonderen Beschaffenheit von Natursteinen nicht völlig ausgeschlossen werden.</p> <p>ACHTUNG: Bei sehr empfindlichen Natursteinen (z.B. Nero Impala oder Nero Assoluto) kann es durch die Verwendung von OTTO Marmor-Silicon-Glättmittel und anderen Glättmitteln zu Flecken/Verfärbungen kommen, die mit üblichen Reinigungsmitteln nicht zu entfernen sind. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine objektbezogene Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Die 5 l- und 10 l-Kanister sind mit Anti-Glück-System ausgerüstet.</p>				

Lieferform:	250 ml Kunststoff Flasche	1000 ml Kunststoff Flasche	5 Liter Kunststoff Kanister	10 Liter Kunststoff Kanister	60 Liter Kunststoff Fass mit Deckel	200 Liter Kunststoff Fass mit Spundloch
	-	GLM-52	GLM-57	GLM-59	GLM-61	auf Anfrage
Verpackungseinheit	15	6	1	1	1	1
Stück / Palette	-	-	72	30	-	2

Sicherheitshinweise: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung: Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mängelhaftung: Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>